

## TEHA6000/1.

Die Art.- Nr'n der Punkte 2 – 5 sind den Basisversionen, Punkt 1, hinzuzufügen.

Die Basisversionen haben folgende Ausstattung:

- Aufbau** : Alle tragenden Teile, einschließlich Bodenplatte, sind aus Edelstahl 1.4301.
- Hochdruckpumpe** : Speck NP16/15, 15 l/min, 200 bar, direktgeflanscht mit 5 kW- Motor.
- Brennerkammer** : BR1000 bzw. BR1000G.
- Besonderheiten** : Druckabschaltung, umfangreiche Sicherheitseinrichtung, 8Ltr. Vorflutbehälter, konventionelle Steuerung mit bewährten Komponenten namhafter Hersteller.

**Zur Basisversion gehören nicht:** Montageelemente ( Teleskopkonsole oder Standfuß )  
Verkleidung, Ausstattungsergänzungen ( Schlauch, Pistole, Lanze, Düse u.s.w. ).

Pos.	Type / Bezeichnung	Art.- Nr.
<b>1</b>	<b>Basisversionen</b>	
1.1	TEHA6000/1, ölbeheizt	V10480003
1.2	TEHA6000/1G, gasbeheizt	V10480001-1
<b>2</b>	<b>Montagzubehör</b>	
2.1	Standfuß ( Paar )	B10470008
2.2	Teleskopkonsole ( Paar )	B10470005
2.3	Edelstahl- Vollverkleidung	B10480001
2.4	Luftaußenansaugung	B10480002
<b>3</b>	<b>Steuerungszubehör</b>	
3.1	Fernsteuerungsgehäuse mit 2 Schaltern, KALT/WARM, CHEMIE: AN/AUS u. Entstörtaste: Brennerentstörung	V1043002101
<b>4</b>	<b>Ausstattungserweiterungen und -Ergänzungen</b>	
4.1	Heizschlangen aus Edelstahl 1.4301	B1040014501
4.2	Innen- und Außenmantel der Brennerkammer aus Edelstahl 1.4301	M10470001
4.3	Chemikalienansaugung über Pumpenunterdruck, mit 40 l- Tank u. manuellem Dosierventil.	V10480004
4.4	Chemikalienansaugung wie unter 4.3, jedoch mit Elektromagnetventil	V1048000401
4.5	Hochdruckpistole, Starlett II, 250 bar, 95°C	E10700116-1
4.6	Hochdruckpistole, ST-2300, 310 bar, 150°C	E10700116
4.7	Lanze mit Isoliergriff, gerade, Stahl verz., 1000 mm lang	E10700117
4.8	Lanze mit Isoliergriff, gerade, Edelstahl., 1000 mm lang	E10400698
4.9	Düsenschutz mit Düsenhalter, Ms., ¼“ IG beidseitig	E10700118
4.10	Flachstrahldüse 25/20, ¼“ AG, Edelstahl	E10400591
<b>5</b>	<b>Biodieselausstattung</b>	
	Bei Neugeräten	B10400326-1
	Umbauset für Altgeräte	B10400326

**Hochdruckschlauch mit eingepreßten Verschraubungen, in beliebigen Längen auf Anfrage.**