

Typenliste.

Ölbeheizte 12V Brennerkammer mit Sicherheitsausstattung u. Steuerung,

geeignet für den sofortigen Einsatz. Nach dem Anschluss von Strom, Wasser und Kraftstoff wird sofort heißes Wasser geliefert.

Ausstattung: Basisausstattung wie die Geräte ohne Sicherheitseinrichtung,
+ Regelthermostat, Temperaturbegrenzer, Strömungsschalter,
Sicherheitsventil, Druckschalter, Flammüberwachung, 3m Anschlußkabel.

1. Hochdruckbereich, 3/8"				
Bei einer Wassertemperatur von 80°C sind die Wassermengen in Spalte "V" erzielbar				
			Stahlheizschlangen	Edelstahlheizschl. 1.4301
Type	V [l/min]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	Art.-Nr.
BR750/300 12V	12	300	V11400001S	V11400010S
BR750/500 12V	12	500	V11400002S	V11400011S
BR900/300 12V	14	300	V11400004S	V11400012S
BR900/500 12V	14	500	V11400005S	V11400013S
BR1000/300 12V	17	300	V11400007S	V11400014S
BR1000/500 12V	17	500	V11400008S	V11400015S

2. Niederdruckbereich, 1/2", besonders geeignet für Drücke von 4 - 20 bar				
Bei einer Wassertemperatur von 80°C sind die Wassermengen in Spalte "V" erzielbar				
			Stahlheizschlangen	Edelstahlheizschl. 1.4301
Type	V [l/min]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	Art.-Nr.
BR750/200 12V	12	200	V11400016S	V11400019S
BR900/200 12V	14	200	V11400017S	V11400020S
BR1000/200 12V	17	200	V11400018S	V11400021S

3. Weitere Ausstattungsvarianten

Die folgenden Art- Nr'n sind der jeweiligen Basisstation hinzuzurechnen

3.1 Brennerkammern mit Edelstahlheizschlangen aus 1.4571 (V4a) auf Anfrage

3.2 Mehrpreise für Edelstahlmäntel aus Werkstoff 1.4301 siehe 3.2 auf der Vorseite !

	Innenmantel	Außenmantel
Type	Art.- Nr.	Art.- Nr.
BR750 12V	M10400031	M11400001
BR900 12V	M10400032	M11400002
BR1000 12V	M10400033	M11400002

3.3 Biodieselausstattung

	Art.- Nr.
Bei Neugeräten	B10400326-1
Umbauset für Altgeräte	B10400326