

Preisliste, Pistolen, Lanzen, Düsen.

Type	Beschreibung	Techn. Daten	Werkstoff	Art.- Nr.
------	--------------	--------------	-----------	-----------

1. Bis 310 bar

ST-2300	Hochdruckpistole	310 bar, 150°C 3/8"IG, 1/4" IG	Messing	E10700116
---------	------------------	-----------------------------------	---------	-----------

Lanzen und Zubehör, passend zur obigen HD- Pistole

Lanze mit Isoliergriff, gerade	1000 mm, 250 bar 1/4"aa	Stahl	E10700117
Lanze mit Isoliergriff, gerade	1000 mm, 250 bar 1/4"aa	Edelstahl	E10400698
Lanze mit Isoliergriff, gerade,	342 mm, 250 bar 1/4" aa	Stahl	E10700181
Düsenchutz	1/4" ii	Ms / Kunststoff	E10700118
Flachstrahldüse MEG	25/20 1/4" AG	Edelstahl	E10400591

2. Bis 60 bar

ST-3100	Pistole zum Aufstecken v. Spül- + Schaumlanzen, mit Kupplung + Abschalt- Verzögerung	60 bar, 150° C 100 Ltr./min	Edelstahl	203100810
	Spüllanze mit Stecknippel, ohne Düse	800 mm	Edelstahl	203100605
	Flachstrahldüse	20/25	Edelstahl	61950
	Schaumlanze mit Stecknippel + Schaumdüse	300 mm	Edelstahl	203100630

3. Bis 24 bar

AKMN001-B	Sprüh / Spritzpistole mit regelbarem Strahl Bei 5 bar – 30 l/min	24 bar, 95°C, 1/2" IG	Messing	E10700114
AKRN001-B	Sprüh / Spritzpistole mit regelbarem Strahl	24 bar, 95°C, 1/2" IG	Edelstahl	E1070011401
AKMB001- BL	Sprüh / Spritzpistole mit regelbarem Strahl Bei 5 bar – 50 l/min	24 bar, 95°C, 1/2" IG	Messing	E10700114-3
AKCL001-B	Pistole zum Aufstecken v. Spül- + Schaumlanzen, mit Kupplung	24 bar, 95°C, 1/2" IG	Messing	E10700114-6
AKRP001- BL-EX	Pistole für den Ex- Bereich	24 bar, 60°C 1/2" IG	Edelstahl	E1070011405

Zubehör für 24 bar- Pistolen

SWM09-3/4	Drehkupplung als Verbindung zwischen Pistole und Schlauch	1/2"AG – 3/4" IG	Messing	E10700107-22
-----------	--	------------------	---------	--------------

Lanzen für AKCL001-B

LANCU05-R- NA	Isolierte Lanze mit Stecker u. Flachstrahldüse	500 mm	Edelstahl	E10700114-20
LANCU08-R- NA	Isolierte Lanze mit Stecker u. Flachstrahldüse	800 mm	Edelstahl	E10700114-23
LANCU20-R- NA	Isolierte Lanze mit Stecker u. Flachstrahldüse	2000 mm	Edelstahl	E10700114-25
LANCM50-N	Schaumlanze mit Stecker und Schaumdüse	500 mm	Edelstahl	E10700114-24

4. Bis 4 bar

AGIL572	Leichte Sprüh / Spritzpistole mit regelbarem Strahl mit Kupplungsstecker	4 bar, 40°C,	Kunststoff	E10700115
---------	---	--------------	------------	-----------

Rohrreinigungsdüsen

Schwall- Regeldüse ST-51,	0 - 250 bar regelbar 1/4" IG	Ms / Kunststoff	E10400732
Schwall- Regeldüse ST-51, mit Frontbohrung	Auß.- Ø 24, 3/8" IG	Edelstahl	E10710184
Schwall- Regeldüse ST-51, mit Frontbohrung	Auß.- Ø 19, 1/4" IG	Edelstahl	E10710184-1
Schwall- Regeldüse ST-51, mit Frontbohrung	Auß.- Ø 15, 1/8" IG	Edelstahl	E10710184-2

Schläuche:

Schläuche in allen Nennweiten, Druckbereichen, mit den von Ihnen gewünschten Verschraubungen, mit und ohne Montage, auf Anfrage.